

UHU[®]**KRAFTSPRÜHKLEBER PERMANENT & KONTAKTSPRÜHKLEBER****PRODUKTBESCHREIBUNG**

UHU Kraftsprühkleber ist der universelle und transparente Kontaktsprühkleber für kleine und große Flächen. Klebt schnell, stark und sauber verschiedene Materialien, auch Styropor[®]. Das gleichmäßiges Sprühbild mit extra feinem Klebstoffauftrag ermöglicht sparsames Auftragen. Klebstoffdüse verklebt nicht.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Kleben von Papier, Karton, Leder, Filz, Schaum, vielen Kunststoffen, Stoffe, Textilien, Styropor[®] etc. untereinander und auf vielen anderen Materialien, wie Holz, Keramik, Glas, etc. Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet. Nicht geeignet für Nicht für Polyethylen (PE), Polytetrafluoroethylen (PTFE) oder Silikon (Si) geeignet, weil diese Kunststoffe Antihaft Eigenschaften haben.

EIGENSCHAFTEN

- Universell
- Transparent und permanent
- Stark, schnell und sauber
- Auch für Styropor[®] geeignet
- Gleichmäßiges Sprühbild und extra feiner Klebstoffauftrag

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen unter +10 °C verwenden.

Persönliche Sicherheit: UHU Kraftsprühkleber enthält flüchtige und leicht entzündbare Lösungsmittel. Entsprechende Vorkehrungen sollten bei der Verwendung und Lagerung beachtet werden. Wenn Sie das Produkt auf größeren Flächen auftragen, achten Sie darauf den Raum gut zu lüften.

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu klebenden Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG**Gebrauchsanleitung:**

Dose vor dem Gebrauch gründlich schütteln. Für eine gleichmäßige Verteilung mit einem Abstand von 15 - 20 cm aufsprühen. Besprühen Sie die zu klebenden Teile getrennt voneinander mit Klebstoff. Lassen Sie die Teile für 5 - 10 Minuten trocknen und drücken Sie sie dann kurz und sehr fest zusammen. Kleben von Styropor[®]: beide Flächen dünn mit einem Abstand von 30 cm besprühen und für ca. 5 - 20 Minuten trocknen lassen, dann Teile mit leichtem Druck zusammen drücken.

Flecken/Rückstände: Benutzen Sie Waschbenzin zum Entfernen von Flecken oder überschüssigem Klebstoff. Vorher an einer nicht sichtbaren Stellen testen.

Bitte beachten Sie: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht und Temperaturen über 50 °C schützen. Behälter nicht öffnen oder anzünden, auch nicht wenn er leer ist. Nur Entsorgen, wenn der Behälter vollständig leer ist. Atmen Sie den Dampf nicht ein. Nicht auf eine Flamme oder glühendes Material sprühen. Von Zündquellen fern halten - Nicht Rauchen. Ohne entsprechende Lüftung können sich potentiell explosive Gasgemische ansammeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen: Farblos

Basis: SBR

Konsistenz: sprühbar

Dichte: ca. 0,9 g/cm³

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt sollte an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahrt werden.

GEBINDEGRÖSSEN

UHU Kraftsprühkleber permanent und transparent ist in 200 ml Dosen erhältlich.