



SPRÜHKLEBER PERMANENT & TRANSPARENT

SPRÜHKLEBER PERMANENT & TRANSPARENT



PRODUKTBESCHREIBUNG

UHU Sprühkleber permanent und transparent ist der universelle und transparente Kontaktsprühkleber für kleine und große Flächen. Klebt schnell, stark und sauber verschiedene Materialien, auch Styropor®. Das gleichmäßiges Sprühbild mit extra feinem Klebstoffauftrag ermöglicht sparsames Auftragen. Sprühkopf verklebt nicht.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Kleben von Papier, Karton, Leder, Filz, verschiedenen Kunststoffen, Stoffe, Textilien, Styropor® etc. untereinander und auf vielen anderen Materialien, wie Holz, Keramik, Glas, etc. Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet. Nicht geeignet für PE, PTFE und Silikon

EIGENSCHAFTEN

- Universell
- Transparent und permanent
- Stark, schnell und sauber
- Auch für Styropor® geeignet
- Gleichmäßiges Sprühbild und extra feiner Klebstoffauftrag

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen unter +10 °C anwenden.

Persönliche Sicherheit: UHU Sprühkleber enthält flüchtige und leicht entzündbare Lösungsmittel. Entsprechende Vorkehrungen sollten bei der Verwendung und Lagerung beachtet werden. Vergewissern Sie sich, dass der Raum beim Kleben von größeren Flächen gut durchlüftet wird.

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu klebenden Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Dose vor Gebrauch gründlich schütteln. Für eine gleichmäßige Verteilung mit einem Abstand von 15 - 20 cm aufsprühen. Besprühen Sie die zu klebenden Teile getrennt voneinander. Lassen Sie die Teile für 5 - 10 Minuten trocknen und drücken Sie sie dann kurz und sehr fest zusammen. Kleben von Styropor®: beide Flächen dünn mit einem Abstand von 30 cm besprühen und für ca. 5 - 20 Minuten trocknen lassen, dann Teile mit leichtem Druck zusammendrücken.

Flecken/Rückstände: Zum Reinigen von verschmiertem Klebstoff, Werkzeug und Flecken benutzen Sie Waschbenzin. Zuerst an einer nicht sichtbaren Stellen testen. Getrocknete Klebstoffreste sind schwer zu entfernen.

Bitte beachten Sie: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht und Temperaturen über 50 °C schützen. Behälter nicht öffnen oder anzünden, auch nicht wenn er leer ist. Nur Entsorgen, wenn der Behälter vollständig leer ist. Atmen Sie den Dampf nicht ein. Nicht auf eine Flamme oder glühendes Material sprühen. Von Zündquellen fern halten - Nicht Rauchen. Ohne entsprechende Lüftung können sich potentiell explosive Gasgemische ansammeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

GEBINDEGRÖSSEN

Erhältlich als: 200 ml

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.